

Общество с ограниченной ответственностью  
«МИКРОМЕХАНИКА»  
Юридический адрес: г. Москва, ул. Винокурова, д. 26, кор. 2оф. 34  
тел: +7(495)220-9792

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
на масло часовое низкотемпературное марки  
«МН-30» ГОСТ 8781-71

Масло часовое «МН-30» предназначено для смазывания часовых механизмов и приборов точной механики, работающих в диапазоне температур от -30°C до +60°C.

Партия № 11/2017г.  
Количество 0,1л  
Дата выпуска 20.12.2017г.

Масло часовое марки «МН-30» по органолептическим показателям соответствует нижеуказанным требованиям:

1. Внешний вид – однородная прозрачная жидкость.
2. Цвет – от желтого до светло-коричневого.

Масло часовое марки «МН-30» по физико-химическим показателям соответствует нижеуказанным нормам:

1. Вязкость кинематическая при +20 °С, сст,	76
2. Кислотное число в мг КОН на 1г масла, не более	0,28
3. Испаряемость, %, не более	0,25
4. Растекаемость, %, не более	1,0
5. Нарастание вязкости при окислении, %, не более	1
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 40
7. Коррозионная активность	выдерживает
8. Содержание механических примесей	отсутствуют
9. Содержание воды	отсутствует

Гарантийный срок хранения масла – 5,5 лет в таре изготовителя с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Масло должно храниться в закрытых ёмкостях в помещении при  $20 \pm 5$  °С и относительной влажности воздуха не более 70% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Генеральный директор

Главный специалист



Романов А.А.

Романов А.А.