

Общество с ограниченной ответственностью
«МИКРОМЕХАНИКА»
Юридический адрес: г. Москва, ул.Винокурова,д.26,кор.2оф.34
тел:+7(495)220-9792

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

на масло часовое «МПС-2»
ТУ 0253-002-00230094-01

Масло часовое «МПС-2» предназначено для смазывания опор баланса и палет наручных, карманных часов, будильников и подобных деталей приборов.

Партия № 6/2017г.
Количество 0,1л
Дата выпуска 25.11.2017г.

Масло часовое «МПС-2» по органолептическим показателям соответствует нижеуказанным требованиям:

1. Внешний вид – однородная прозрачная жидкость.
2. Цвет – от белого до светло-желтого.

Масло часовое «МПС-2» по физико-химическим показателям соответствует нижеуказанным нормам:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Вязкость кинематическая при +20°C, сст, | 103 |
| 2. Температура застывания, °C, не выше | минус 55 |
| 3. Содержание механических примесей | отсутствуют |
| 4. Содержание воды | отсутствует |
| 5. Краевой угол смачивания капли масла на стали, град., не менее | _____ |
| 6. Коррозионная активность на стали и латуни | выдерживает |

Гарантийный срок хранения масла – 2 года с момента изготовления. Масло должно храниться в закрытых флаконах в помещении при $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 70% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Генеральный директор

Главный специалист



Романов А.А.

Романов А.А.