

Структурное склеивание

- Склеивание широкого диапазона материалов, таких как: дерево, металлы, твердые пластмассы и стекло
- Прочное и упругое соединение
- Высокая прочность на сдвиг и отслаивание

Какие основные характеристики вам необходимы?

Полезные советы:

- Перед склеиванием все детали должны быть чистыми и сухими - используйте Loctite 7063
- Для медленно отверждающихся продуктов используйте зажимы на время отверждения

Универсальность

Быстрая полимеризация

Армированность

Термостойкость

Решение

3421 A&B

330/7388

3430 A&B


3450 A&B

9466 A&B

9492 A&B

Описание	2-х комп. эпоксид. 1:1	2-х комп. акрил. (не смешив.) -	2-х комп. эпоксид. 1:1	2-х комп. эпоксид. 1:1	2-х комп. эпоксид. 2:1	2-х комп. эпоксид. 2:1
Соотношение компонентов смеси по объему	100:90	-	100:100	100:105	100:50	100:50
Жизнеспособность	180 мин.	-	4 мин.	4 мин.	60 мин.	15 мин.
Схватывание	240 мин.	5 мин.	12 мин.	12 мин.	120 мин.	75 мин.
Цвет	Янтарный	Светло-янтарный	Прозрачный	Серый	Белый	Белый
Вязкость	40 Па/сек	67 Па/сек	25 Па/сек	35 Па/сек	30 Па/сек	30 Па/сек
Рабочая температура	до 100°C	до 100°C	до 100°C	до 100°C	до 120°C	до 180°C
Упаковка	Двойные картуши 50, 200, 400 мл.; 1 кг банки; 20 кг ведра	18 мл, 50 мл набор, 315 мл картуш	24 мл двойной шприц; двойные картуши 50 и 200 мл; 1 кг банки	24 мл двойной шприц;	Двойные картуши 50, 200, 400 мл.; 1 кг банки; 20 кг (А) и 17 кг (В) ведра	Двойные картуши 50 и 400 мл

Примеры применения




Loctite® Hysol® 3421 A&B
универсальный двухкомпонентный эпоксидный состав для склеивания больших поверхностей, когда требуется большая жизнеспособность. Идеальный клей для деталей из пластика и металла и многих других, работающих в условиях высокой влажности.



Loctite® 330/7388 MULTI-BOND® набор 50 мл
Двухкомпонентный упрочняющий несмешиваемый клей быстрого отверждения с хорошей ударопрочностью. Идеально подходит для склеивания разнообразных поверхностей, включая такие пластики как фенольные, акриловые, ПВХ, PC.



Loctite® Hysol® 3430 A&B
быстрый двухкомпонентный эпоксидный состав, используемый для получения прочного клевого шва. Склеивание стекла, декоративных панелей и дисплеев, а также для других случаев ремонта.



Loctite® Hysol® 3450 A&B
быстрый двухкомпонентный эпоксидный состав, используемый для заполнения щелей и ремонта. Идеальный продукт для склеивания и заливки поврежденных деталей.



Loctite® Hysol® 9466 A&B
универсальный армируемый двухкомпонентный эпоксидный состав с большой жизнеспособностью и высокой прочностью. Склеивание различных материалов: металлы, керамика и большинство пластмасс.



Loctite® Hysol® 9492 A&B
универсальный термостойкий двухкомпонентный эпоксидный состав. Склеивание электронных компонентов и фотомеханических трафаретов.