

Модель
6975

Механизм калибра 56 X 67 мм²,
высотой 22,4 мм,
с балансовым регулятором,
свободным штифтовым спуском,
с центральной сигнальной стрелкой,
звонковым устройством и
предварительной повесткой боя,
на 4 рубиновых камнях.
Пружины хода и боя без барабана.
Продолжительность хода от одной
полной заводки пружины
не менее 48 ч.
Период колебания баланса $T=0,6$ сек.



6975/256002
(118 Б)

ГР8.030.005	— Корпус
ГР6.434.009	— Ободок корпуса
ГР8.636.036	— Рамка
ГР8.640.026	— Стекло
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР8.120.002	— Подставка корпуса
ГР6.170.021	— Звоник
ГР6.356.004	— Кнопка звонка
ГР8.220.008	— Втулка кнопки
ГР8.604.004	— Накладка
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.943.000	— Шайба винта подставки
ГР7.021.055	— Циферблат
ГР7.028.029	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР6.058.022	— Стрелка минутная (вариант)
ГР7.028.045	— Стрелка часовая
ГР7.028.027	— Стрелка часовая (вариант)