

Допустимая частота настройки кварцевого генератора плат, обозначенных * — $(32768 \pm 1,9)$ Гц, обозначенных ** — $(32768 \pm 3,8)$ Гц. Диапазон перестройки частоты кварцевого генератора остальных плат — $(32768 \pm 0,5)$ Гц.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Платы соответствуют техническим условиям 11МО.081.240 ТУ и признаны годными для использования в часах (блоках) оговоренного типа.

Дата приемки

11 89

Штамп ОТК

502
ТК

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

1. Каждая партия плат сопровождается этикеткой.
2. Упакованные платы должны храниться в помещении с температурой от 5 до 40° С, относительной влажностью не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плат техническим условиям 11МО.081.240 ТУ при соблюдении потребителем условий установки в часы, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации плат 8 месяцев со дня выдачи отремонтированных часов заказчику, но не более двух лет со дня изготовления плат.

Количество оплат в упаковке

10

Штамп упаковщика

802
ТК

Подп. к печ. 25.8.87 г. Зак. 5740

П Л А Т Ы

(обозначение платы)

Э Т И К Е Т К А

Платы предназначены для использования в часах электронных или электронных блоках типа

ЭЛЕКТРОНИКА 5

(тип часов, блоков, номер TV)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные по напряжению питания, токам потребления и содержанию драгметаллов приведены в таблице

Обозначение платы	Тип часов, блоков	Номинальное значение напряжения питания, В	Ток потребления, мкА, не более	Содержание драгоценных металлов			
				золото	серебро	палладий	платина
Д53.660.013	Б6-02	3,0	8,0	0,0215	0,03071	—	0,00033
Д53.660.022	Б6-203	3,0	2,5	0,0138	0,01252	—	0,00036
ДР3.660.012	Б6-202, 202К	3,0	11,4	0,02874	0,02331	—	0,00033
ДР3.660.001;-01	Б6-204	3,0	3,3	0,02206	0,02546	—	0,00033
ДР3.660.013	206	1,5	3,3	0,03063	0,00550	—	0,00156
ДР3.660.020	Б6-203А	1,5	3,3	0,01236	0,01466	—	0,00277
ДР4.883.000	Б6-204А	1,5	3,3	0,01131	0,00953	0,00206	0,00068
ДР4.883.005	18351Б	1,5	2,1	0,01027	0,0078	0,00103	0,00034
ДР3.516.048	29351Б	1,5	3,0	0,01335	0,00769	0,00103	0,00034
ДР4.883.002	206А	1,5	3,3	0,01464	0,00953	0,00206	0,00068
ДР4.883.010	29360	3,0	2,8	0,04685	0,01742	0,00592	0,00113
ДР3.660.019	207	1,5	2,5	0,02104	0,00953	0,00206	0,00068
ДР3.660.024	209	1,5	2,5	0,04484	0,01896	0,00594	0,00104
ДР3.660.039	30364	1,5	2,5	0,04224	0,01587	0,00594	0,00080
ДР4.883.018	29364	1,5	2,5	0,02713	0,01033	0,00206	0,00068
ДР3.660.041	18351.1	1,5	2,2	0,00788	0,00953	0,00206	0,00068
ДР3.660.035 *	29361	1,5	2,5	0,03229	0,00368	0,00206	0,00068
ДР3.660.052 **	Блок 18370	1,5	2,1	0,0097	0,00514	0,0021	0,00068
ДР3.660.026	Блок ДР2.819.058	1,5	7,0	0,0393	0,01624	0,00309	0,00102
ДР3.660.042 *	29366	3,0	1,1	0,01216	0,00368	0,00206	0,00068