

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Суточный ход при рабочих климатических условиях, мин, не более	±2
Продолжительность хода изделия от одной полной заводки пружины, сут, не менее	2
Масса, кг, не более	0,9
Габаритные размеры, мм, не более	114,5×95×92
Электропитание - от сети переменного или постоянного тока напряжением, В	от 18 до 31
Мощность потребления, Вт, не более	60
Ресурс блока до капитального ремонта в течение срока службы 8 лет, ч:	
- в составе авиационных объектов	5000
- в составе морских и наземных объектов	10000
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура, °С	от минус 60 до плюс 65
- относительная влажность воздуха, %	от 50 до 98 (при температуре до 40 °С)
- атмосферное давление, гПа (мм рт.ст.)	от 6,7 до 1040 (от 5 до 780)

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист паспорта блока типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1 Блок 55М	1 шт
2 Заглушка	1 шт
3 Паспорт	1 шт
4 Комплект монтажных частей	1 компл.
5 Методика поверки МП 79-262-2004	1 экз. на партию

ПОВЕРКА

Поверку блока проводят в соответствии с документом «ГСИ. Блок 55М. Методика поверки» МП 79-262-2004, утвержденным ФГУП УНИИМ в декабре 2004 г. Основное поверочное оборудование — часы с точностью хода не ниже 20 с в сутки (например, АЧС-1). Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Блок 55М. Технические условия ТУ 25-07(ГМ2.813..011)-78.